

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Bostik Super Glue GEL

Synonymer

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Bostik AS
Adresse Postboks 204
Postnr./sted 3201 Sandefjord
Land Norway
E-postadresse info.no@bostik.com
Internett www.bostik.no
Tlf. 69 19 06 00
Telefaks 69 19 57 24

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer	Bistandstype	Åpningstider
+47 22 59 13 00	Giftinfo.sentr	

DEL 2: Fareidentifisering

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

DPD Xi; R36/37/38

Klassifisering:

CLP Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335, ; EUH202

Klassifisering:

Viktigste skadevirkninger:: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn
Fare for sammenliming av hud på få sekunder..

2.2. Etikettelementer



Signalord: Advarsel

H-setninger

H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
EUH202	Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

P-setninger

P271	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280	Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302/352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305/351/338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P261	Unngå innånding av damp/aerosoler.

KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU)

Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

2.3. Andre farer

DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer

3.2. Blandinger

Ingrediensnavn	Reg.nr.	EC-nr.	CAS-nr.	Kons.	DPD-Klassifisering	CLP-klassifisering
etyl-2-cyanoakrylat	01-2119527766-29	230-391-5	7085-85-0	> 70 %	Xi,R36/37/38	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16.

EUH-setningen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen.

DEL 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

INNÅNDING

Frisk luft og hvile. Oppsøk frisk luft. I tilfelle åndedrettssvikt må det gis kunstig åndedrett eller oksygentilførsel (men ikke munn-til-nese-metoden). Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt sideleie. Kontakt lege eller ambulanse.

SVELGING

Kontakt umiddelbart lege ved ulykke, kvalme eller annen påvirkning. Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. Kontroller at luftveiene ikke er blokkert. Produktet herder øyeblikkelig i munnen og gjør det nesten umulig å svelge. Spyttet i munnen får det hervede produktet til å løsne langsomt (i løpet av flere timer). Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

HUD

Forurensede klær tas av og vaskes før de brukes igjen. Vask huden nøye med såpe og vann. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask.

ØYNE

Skyll umiddelbart med rikelig vann. Hold øynene vidåpne. Oppsøk umiddelbart sykehus. Viktig! Skyll også under transporten til sykehus/øyenlege. Bruk helst temperert vann. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

FORBRENNING

Skyll med vann inntil smerten opphører og fortsett å skylle i 30 minutter.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege.

DEL 5: Brannslukning

5.1. Slukningsmidler

SIKKERHETS DATABLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Brann kan slokkes med kullsyre, sand, vanntåke eller alkoholbestandig skum.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg.

5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brannvesen

Ved brann dannes karbonoksid, nitrogenoksid og organiske nedbrytningsprodukter. Åndedrettsapparat skal brukes ved brannbekjempelse. Ikke la slokkevann eller spill renne ut i avløpet.

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK

Benytt nødvendig verneutstyr. Unngå direkte kontakt.

FOR IKKE-INNSATSPERSONELL

Hindre spredning.

FOR INNSATSPERSONELL

Benytt nødvendig verneutstyr.

6.2. Miljøverntiltak

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprensning

METODER OG UTSTYR

Suges opp med sagspon, sand eller et annet inert absorpsjonsmateriale, og samles opp i tette beholdere. Rester og avfall skal håndteres som farlig avfall.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. Se avsnitt 7 og 8 for beskyttelse.

DEL 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Iakttatt god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. Unngå direkte kontakt. Fare for sammenliming av hud på få sekunder. Sørg for god ventilasjon.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet

Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Lagres ved temperatur mellom 5 °C og 30 °C. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

7.3. Spesielle bruksområder

Se tekniske databladet.

DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING

NOT TRANSLATED

8.2. Eksponeringskontroll

EKSPONERINGSSCENARIER

Tekniske tiltak: Sørg for god generell ventilasjon standarder. Personlige forholdsregler: Unngå hudkontakt med produktet, må du tørke opp forurensning / utslipp så snart de oppstår. Bruk hansker (testet etter EN374) hvis hånd forurensning, vaske bort urenheter i huden umiddelbart. Bruk egnede kjeledresser beskytte mot hudeksponering. Gi grunnleggende opplæring for ansatte for å hindre / minimere eksponering.

EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL

Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. (også sekundærkontakt f eks gjennom skitne overflater)

ØYEVERN

Tettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

BESKYTTELSE AV HUD

Bruk egnede verneklær etter behov.

HÅNDVERN

Beskyttelseshansker (polyeten).

ÅNDEDRETTSVERN

Bruk åndedrettsvern med filter A2 ved for dårlig ventilasjon.

BEGRENSNING AV MILJØEKSPONERING

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

AGGREGATTILSTAND Væske.

FARGE Fargeløs.

LØSELIGHET I VANN Ikke løselig i vann.

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad
pH (konsentrat)	7		
pH (bruksferdig oppløsning)	Ingen data		
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Startkokepunkt og kokepunktintervall	> 150 °C		
Flammepunkt	85 °C		
Fordampningshastighet	Ingen data		
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data		
Antennelsesgrenser	Ingen data		
Ekspløsjongrenser	Ingen data		
Damptrykk	Ingen data		
Damptetthet	Ingen data		
Relativ tetthet	Ingen data		
Fordelingskoeffisient	Ingen data		
Selvantennelsestemperatur	Ingen data		
Nedbrytningstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

9.2. Andre opplysninger

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad
Tetthet	1,04 - 1,1 g/cm ³		

Merknad nr.	Kommentar
-------------	-----------

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler og med sterke syrer eller baser.

10.4. Forhold som må unngås

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys).

10.5. Materialer som må unngås

Unngå kontakt med aminer. Sterke baser. Sterke syrer. Unngå kontakt med oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ved brann dannes giftige gasser. Carbonmonosyd, Carbondioksyd, røk, nitrogenoksyder.

DEL 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral

Produktet herdes allerede i munnen og er derfor umulig å svelge. Akutt oral giftighet: LD 50 rotte > 5000 mg/kg.

Akutt toksisitet - dermal

LD50 Rabbit >2000 mg/kg.

Akutt toksisitet - innånding

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Hudetsing/-irritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

DEL 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

SIKKERHETS DATABLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Ingen informasjon tilgjengelig

ØKOTOKSISITET

Ingen informasjon tilgjengelig

12.2. Holdbarhet og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringspotensiale

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet er ikke klassifisert som et PBT / vPvB stoff.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kjente data.

ANNEN INFORMASJON

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall

13.1. Metoder for avfallsbehandling

GENERELT

Produktet er klassifisert som farlig avfall. Rester skal behandles som miljøfarlig avfall. Helt tørt produkt eller emballasje, kan i mindre mengder håndteres som normalt industriavfall. Ved avhending av større mengder spør de lokale avfallsmyndigheter om råd

AVFALLSGRUPPER

Avfallskoder produkt (EAL-koder): 080409 Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer.

DEL 14: Transportopplysninger

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse®	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Farenummer	Ikke relevant	Tunnelrestriksjonskode	Ikke relevant

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

Transport via indre vannveier (ADN)			
14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Miljøfare i tankskip	Ikke relevant		

Sjøtransport (IMDG)			
14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Sub. risiko:	Ikke relevant		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant		
Marine pollutant	Ikke relevant		
Stoffnavn(s) på marine pollutant	Ikke relevant		
EMS:	Ikke relevant		

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)			
14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant		
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		

DEL 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010.

BESTEMMELSER

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderings-departementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni 2010. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). 14.april 2000 fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven nr. 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære(utgave 2013) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1.july 2007 og sist endret 25.jan 2012. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og

BEGRENSNINGER / BEGRENSNING PÅ BRUK

NOT TRANSLATED

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

ANNEN INFORMASJON

NOT TRANSLATED

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Super Glue GEL

Sist endret: 15.05.2015

Erstatter dato: 17.11.2012

Internt nr: P0376

DEL 16: Andre opplysninger

UTGITT: 15.05.2015

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

BRUKERENS ANMERKNINGER

Version 2.