

## Produktbeskrivelse

Concrete Sealer er et produkt for behandling av betonggulv.  
Produktet kombinerer enkel anvendelse, slitestyrke, rengjørighet og finish.



## Egenskaper

Fargeløs støvbinder til betonggulv.  
Gir en diffusjonsåpen smussavvisende og rengjøringsvennlig overflate.  
Anbefales til lokaler uten særlig funksjonelle krav, bruksbetinget slitasje og smuss.

## Bruksområde

Ubehandlet eller støvbundet betong.  
Gulv i oppholdsrom, entré, kontor, fyrrom, depotrom og kjellerrom.  
Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

## Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

## Rengjøring

### Generell rengjøring

Overflaten er støvbundet, intakt, fastsittende og tilsmusset av skitt.  
Tåler oppfukning og påvirkning fra rengjøringsmidler.  
Overflaten tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, vann og avtørking med en fuktig klut.

### Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grunnrengjøring, universalrengjøring eller lignende.

## Vedlikehold

### Enkel vedlikehold

**Forutsetning:** Overflaten er intakt med noen riper, små hull eller sprekker. Eksisterende støvbinding er fastsittende og bærekraftig, med noen få slitte områder.

Overflaten er lett tilsmusset.

**Vedlikehold:** Overflaten rengjøres og vaskes deretter med Flügger Floor prepare i henhold til bruksanvisningen. Overflaten behandles én gang med Flügger Concrete Sealer.

### Generelt vedlikehold

**Forutsetning:** Overflaten er stort sett intakt med riper, hull, sprekker, ujevnheter og slagmerker.

Eksisterende støvbinding er fastsittende og bærekraftig, med slitte områder.

Overflaten er tilsmusset.

**Vedlikehold:** Overflaten rengjøres og vaskes deretter med Flügger Floor prepare i henhold til bruksanvisningen. Overflaten slipes matt, støvsuges og flekksparkles. Sparklet slipes og støvsuges, og deretter behandles overflaten én gang med Flügger Concrete Sealer.

### Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført.

Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling.

Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding.

Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

### Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Overflatestruktur, lysinnfall og synsvinkel er avgjørende for hvor tydelig flekkreparasjoner fremstår.

På glatte overflater, ved eksponering for direkte lys gjennom glassområder, eksponering fra elektriske lyskilder og sett i sidelys, vil flekkreparasjoner alltid fremstå som synlige i større eller mindre grad. Prøv alltid å fjerne merker og smuss ved rengjøring.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt.

De beste resultatene oppnås på strukturerte overflater, som ses i rette vinkler og i skygge.

Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt.

Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

## Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

## Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

## Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

## Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

**Førstehjelp:** se avsnitt 4 i SDS

**Håndtering og oppbevaring:** se avsnitt 7 i SDS

**Transportinformasjon:** se avsnitt 14 i SDS

**Informasjon om lover og pålegg:** se pkt 15 i SDS

**VOC:** se avsnitt 2.3 i SDS

## Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel.

Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

## Behandling

**Behandlet underlag /  
type underlag**

**Malt i farge:**  
Fargenavn  
Fargenummer  
Fargekort

**Produksjonsnummer**

**Arbeidet utført av**

**Dato**

**Signatur**