

Glassilkevev

Glassilkevev for å jevne ut setninger og krympesprekker. Glassilkevev er tilgjengelig i både vanlig og selvklebende.

Produktbeskrivelse

Glassilkevev for reparasjon av sprekker og hull.

- **Reparasjon av sprekker og hull.**



Anvendelse

Brukes på vegger og tak av betong, lettbetong og tre.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving. Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49. Harde, glatte underlag mattslipes.

Påføring

Glassilkevev selvklebende legges på sprekken eller fugen og fylles over med sandsparkel. Ikke-klebende glassilkevev settes opp i fuktstabil lim. Påfør Flügger 380 fuktstabil lim og legg glassfiberlist over sprekker. Spartle sprekker to ganger med Sandplast LH, lett medium. Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Forventet resultat

Jevn overflate til videre behandling.

[taATDSUsefullInfo]

Tilgjengelig i flere bredder avhengig av oppgave. Selvklebende 5 cm x 25 m og 5 cm x 90 m. Vanlig: 10 cm x 25 m og 20 cm x 25 m.

[taATDSSupplementalText]

Trekkstyrke (N/50mm) >300

Tekniske data

Produkt type	Tape
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Oppbevaring	Tørr og tett lukket

Nåværende TDS Versjon

februar 2021

Erstatter TDS Versjon

desember 2021