

# Dekso AïR

## Produktbeskrivelse

Matt 100 % akryl maling. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav og spesielle estetiske krav, hvor det tas hensyn til personer med allergi.

- Astma-allergi-merket
- Svanemerket
- Robust overflate



## Merking



## Anvendelse

Stuer, soverom og andre oppholdsrom.  
Filt- og glassvev, tapet, betong, lettbetong og velavbundet sparkelmasse.

## Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.  
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.  
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.  
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.  
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.  
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.  
Grunnmaling utføres med Wall Primer Pro.  
Påfør 1–2 ganger.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.

Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen.

Påfør vått-i-vått og avslutt med pensling/rulling i samme retning.

Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrutte overflater.

Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.

Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Forventet resultat

Matt robust overflate.

Overflaten tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, vann og avtørking med en fuktig klut.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

## OBS!

Dersom produktet er tonet eller endret på annen måte, bærer ikke produktet lenger allergimerket.

## Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

**Beskyttelsesutstyr:** Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Tekniske data

Produkt type	100 % akrylmaling
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.49
Tørstoff vekt (%)	64
Tørstoff vol (%)	46
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager)	10
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

mai 2024

### Erstatter TDS Versjon

mars 2024