

# Facade Anti-green, spray

## Produktbeskrivelse

Alge- og mugg spray som fjerner begroing på alle overflater utendørs.

- Fjerner effektivt begroing
- For rengjøring og oppfriskning
- Langtidsvirkning

## Anvendelse

Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

## Behandling

Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C, men effektiviteten er 3-4 ganger bedre ved for eksempel +20 °C og tørketiden er kortere.

## Påføring

Malt fasade, ommaling:

Påfør middelet, la det virke i 48 timer, vaske sedan flatene fasadevask. La tørk.

Malt fasade, uten ommaling:

Påfør middelet, la det virke i 48 timer og la vær og vind ta vare på resten. Ved behov vaskes flatene med fasadevask.

Alternativt påfør middelet, la været ta seg av resten.

Kan være korroderende/ætsende på aluminium, sink, kobber og andre porøse metaller. Beskytt følsomme grønne områder eller fukt med vann før behandling.

## God praksis

Sjekk fasaden din regelmessig og fjern evt. begroing fortløpende.

## Forventet resultat

Rengjort overflate klar for ev malebehandling.

## Rengjøring og vedlikehold

Flügger Facade Anti-green Spray er svært egnet som forebyggende beskyttelse mot begroing. Påfør og la tørke uten å vaske av.

## OBS!

Må ikke brukes nær eller over overflatevann, som f.eks. innsjøer eller bekker.



# Miljøinformasjon

Fjern skrukorken før resirkulering

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket.

## Supplerende Info

Holdbarhet: 60 måneder i ubrudd emballasje.

## Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Blandingsforhold	Ready-to-use
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

mai 2024

### Erstatter TDS Versjon

april 2024