

Fargeprøve

Produktbeskrivelse

Miljømerket fargeprøve som hjelper deg med å gjøre et fargevalg.

- Fargevalg
- Fargeprøve
- Matt

Merking



Anvendelse

Brukes til fargevalg inne og ute.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Bruk fargeprøven for fargevalg, ikke som sluttbehandling.

Fargeprøven males på et emne av passende størrelse.

Unngå å male på selve underlaget som skal behandles for å unngå avvik i det ferdige resultatet.

Bruk et flyttbart emne slik at nyansen kan sees fra forskjellige vinkler og lysinnfall.

Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle.

Påfør vått-i-vått og avslutt med pensling/rulling i samme retning.

Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Forventet resultat

Matt dekket overflate med jevn struktur og glans.

OBS!

Vær oppmerksom på at mindre nyanseforskjeller mellom fargekort, fargeprøve og sluttresultat kan forekomme avhengig av produktvalg, glans, struktur, belysning og synsvinkel.

Kan kun brukes som fargeprøve og ikke som sluttbehandling.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling;Fargeprøve
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.39
Tørstoff vekt (%)	58
Tørstoff vol (%)	42
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

januar 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024