

# Gulv Primer

## Produktbeskrivelse

Matt grunnlakk. Fyldig, lett slipbar og hurtigtørkende. Anbefales til forsegling av ubehandlede, nye eller avsløpne overflater. Grunnlakken forsegler treet og minimerer utfelling av garvesyre, og hindrer sammenliming.

- Hurtigtørkende
- Minimer limbinding
- Lett slipbar



## Anvendelse

Grunning av nye ubehandlede eller totalrensede tregulv.  
Til alle tresorter før ferdigbehandling med Flügger Floor Varnish i ønsket glans og kvalitet.

## Underlag

Skal være ubehandlet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Nytt treverk slipes før grunning.  
Lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.  
Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.  
Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish.

## Påføring

Pensel eller rull.  
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.  
Påfør ensartet vått i vått i treet's lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.  
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.  
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.  
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.  
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.  
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.  
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.  
Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.  
Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.  
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Fargeløs og ensartet.  
Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish i ønsket kvalitet og glans.

# Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

## Tekniske data

Produkt type	Grunning
Densitet (kg/l)	1.05
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

mars 2024

### Erstatter TDS Versjon

januar 2024