

# Gulv Primer Hvit

## Produktbeskrivelse

Matt hvitpigmentert grunnlakk. Fyldig, lett slipbar og hurtigtørkende. Anbefales til forsegling av ubehandlede, nye eller nedslippte overflater. Grunnlakken forsegler treet og minimerer utfelling av garvesyre, og hindrer sammenliming.

- **Hurtigtørkende**
- **Minimer limbinding**
- **Lett slippbar**



## Anvendelse

Grunning av nye ubehandlede eller totalrensede tregulv.

Til lyse tresorter f. eks. furu, ask, gran og bøk før ferdigbehandling med Flügger Floor Varnish i ønsket glans og kvalitet.

## Underlag

Skal være ubehandlet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Nytt treverk slipes før grunning.

Lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.

Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.

Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish.

## Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør ensartet vått i vått i treet's lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.

Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.

Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.

Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Hvitpigmentert og ensartet.

Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish i ønsket kvalitet og glans.

# Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

## Tekniske data

Produkt type	Grunning
Densitet (kg/l)	1.05
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

mars 2024

### Erstatter TDS Versjon

januar 2024