

Natural Wood Gulvolje

Produktbeskrivelse

Flügger Natural Wood Floor Oil fremhever treets struktur og gir en matt overflate. Gjør gulvet smuss- og vannavvisende samt lett og vedlikeholde. Natural Wood Floor Oil, White, gir treet et hvitskuret utseende.

- **Specialolje til tregulv**
- **Fremhever treets struktur**
- **Mat**



Anvendelse

For alle lyse tresorter.

Brukes på ubehandlet, slipt og lutbehandlet tregulv, samt for vedlikehold av tidligere oljebehandlede gulv.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast, egnet til overflatebehandling og fri for rester av gammel maling, lakk eller oljebehandling..

Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping.

Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner.

Ujevne overflater slipes jevne.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring

Bruksanvisning, manuell (gulv under 15 m²):

Rør om og påfør med pensel eller rulle i et jevnt, mettet og blankt lag 3-5 m² av gangen.

Oljen skal ligge blank på treet i ca. 15 minutter.

Tilfør mer olje på sugende områder.

Overskytende olje fordeles videre til neste område.

Poler gulvet med en løfri, ren bomullsklut og fortsett å polere til treet fremstår mettet og ensartet i glans og finish.

Gjenta til hele gulvet er behandlet.

Bruksanvisning, maskinell (gulv over 15 m²):

Rør om og påfør med pensel eller rulle i et jevnt, mettet og blankt lag 10 m² av gangen.

Bearbeid oljen inn i treet med poleringsmaskinen påmontert hvit poleringspute.

Tilfør mer olje på sugende områder.

La oljen trekke i 5-15 minutter, mens neste område oljes.

Til slutt polerer du hele gulvet med tørre gulvkluter under poleringsputen, til treet virker mettet og ensartet i glans og finish.

God praksis

Tildekk gangarealer med papp i de første 4-7 dager etter oljing.

Gulvet skal

ikke vaskes før etter 7 dager.

Manuell polering på arealer over 15 m² anbefales ikke.

Forventet resultat

Overflate som fremstår mett og ensartet i glans og finish.

Rengjør med Flügger Floor Soap eller Soap Oil.

Vedlikehold evt. med Floor Oil fortynnet med white spirit for å unngå overmetting av treet.

OBS!

Kluter med produktet kan selvantenne.

Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen.

Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.89
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	53
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	27
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

Nåværende TDS Versjon

mars 2024

Erstatter TDS Versjon

desember 2023

