

Interior Magnetic Board

Produktbeskrivelse

Primer med magnetisk effekt, som gir mulighet for å skape dekorative oppslagstavler på mange forskjellige overflater. Skal etter tørking overmales med maling i minimum glans 7, og virker heretter som en oppslagstavle.

- Primer med magnetisk effekt
- Magnetisk effekt på en lang rekke underlag



Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør evt. med Fluren 37 Grovrent. Glatte flater mattslipes. Omrør meget grundig før og under bruk. Påfør fyldig med pensel eller rulle. Påfør magnetisk primer 2-3 ganger etterfulgt av 1-2 strøk maling (minimum glans 7) i ønsket kulør.

OBS!

Magnetmaling inneholder et metallpigment som kan danne en lyserød hinne på overflaten av malingen i boksen. Denne forsvinner ved omrøring. Det kan også lukte sterkt, men lukten forsvinner ved tørking. Ingen av delene påvirker magnetmalingens produktegenskaper.

Tekniske data

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|--|
| Produkt type | Grunnmaling | | |
| Densitet (kg/l) | 2,4 | | |
| Tørstoff vekt (%) | 80 | | |
| Tørstoff vol (%) | 52 | | |
| Almindelig rekkeevne (m ² /litr.) | 6 | | |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +10°C | | |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) | 1 | | |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) | 4 | | |
| Fortynning | Vann, maks. 2% | Rengjøring: Vann og såpe | Oppbevaring: Kjølilig, frostfritt og i t |

Nåværende TDS Versjon

januar 2019

Erstatter TDS Versjon

januar 2017