

# Lakkbeis

## Produktbeskrivelse

Sort lakkbeis til kombinert innfarging og lakkering av treverk. Gir treet en meget robust og slitesterk overflate. Fås i halvblank og matt.

## Anvendelse

Brukes innendørs på f.eks. bordplater, møbler og annet inventar av tre.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Rengjør tidligere lakkerte overflater med Natural Wood Wood Cleaner.  
Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes.  
Tørk av med en hardt vridd klut.

## Påføring

Pensel eller rulle.  
Omrøres før og under bruk.  
Påfør 2 strøk lakkbeis med 24 timers mellomrom.  
Slip lett mellom hvert strøk.  
Kondensasjon under tørking / herding må ikke forekomme.  
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Forventet resultat

Innfarget overflate som fremstår mett og ensartet i glans og finish.  
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

## OBS!

Kluter med produktet kan selvantenne.  
Mettes med vann eller destrueres.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.  
Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.  
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.  
Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen.  
Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.



**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.

## Tekniske data

Glans	Matt;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Tørstoff vekt (%)	45
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	12
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

### Nåværende TDS Versjon

mars 2024

### Erstatter TDS Versjon

juli 2022