

Spraymaling

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende grunnmaling på spray med god vedheft. Gir beskyttelse mot korrosjon og kan overmales med en hvilken som helst type spraymaling.

Anvendelse

Benyttes til grunning av tre, metall, aluminium, glass og stein.



Underlag

Skal være ren, tørr, fettfri og egnet for overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern maling og løstsittende materiale med rengjøring og sliping.
Smuss, støv, fett og avsmittende materiale fjernes ved rengjøring.
Harde, glatte overflater mattslipes.
Overflaten slipes etter tørking (kornstørrelse 600).

Påføring

Rist i to minutter før bruk.
Utfør prøvefelt for å kontrollere og godta vedheft og resultat.
Sprayavstand 25–30 cm.
Arbeidstemperatur 15–25 °C.
Påfør i flere tynne lag.
Tørketiden avhenger av lufttemperatur, fuktighet og tykkelse på det påførte laget.
Etter bruk snus boksen opp-ned og spray i flere sekunder.

Forventet resultat

Matt, dekket overflate.
Kan slipes og males over etter 2 timer.
Ferdigbehandles med dekkende spraymaling i ønsket glans og kulør.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Matt
Tørstoff vekt (%)	12,9
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/hærding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	1

Nåværende TDS Versjon

januar 2022