

Spraymaling

Produktbeskrivelse

Kulør- og glansbestandig spraymaling til reparasjon og dekorasjon av radiatorer og varmerør.

Anvendelse

Benyttes til å behandle tidligere malte overflater, jern og metall.

Underlag

Skal være ren, tørr, fettfri og egnet for overflatebehandling.

Behandling

Fjern maling og løstsittende materiale med rengjøring og sliping. Smuss, støv, fett og avsmittende materiale fjernes ved rengjøring. Harde, glatte overflater mattslipes.

Påføring

Rist i to minutter før bruk.
Utfør prøvefelt for å kontrollere og godta vedheft og resultat.
Sprayavstand 25–30 cm.
Arbeidstemperatur 15–25 °C.
Påfør i flere tynne lag.
Tørketiden avhenger av lufttemperatur, fuktighet og tykkelse på det påførte laget.
Etter bruk snus boksen opp-ned og spray i flere sekunder.

God praksis

Vær nøye med å dekke overflater og områder som ikke skal males.
Sørg for god ventilasjon og utlufting.

Forventet resultat

Blank dekket overflate.
Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemiddel, vann og avtørking med fuktig klut.
Belast overflaten med forsiktighet til malingen har herdet fullstendig.
Må ikke lakkkes over med klarlakk.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Glans	Blank
Tørstoff vekt (%)	15,6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/hærding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	1

Nåværende TDS Versjon

januar 2022