

# Wall Primer Pro

## Produktbeskrivelse

Alkalibestandig ekstra fyldig grunningsmaling som gir en matt overflate. Sikrer en jevn, mett og fylt underlag som er egnet for ferdigbehandling med tak- eller veggmaling i ønsket kvalitet.

- Grunnmaling
- Ekstra fyldig
- Matt



## Merking



## Anvendelse

Grunnmaling av puss, betong, kartongkledd gipsplater og sandsparklede overflater før malebehandling med tak- og veggmaling.

Brukes også til grunnmaling av glassfilt, glassvev og fiberfilt.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, rengjøres med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Underlaget mattslipes etter behov.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.

## Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

# Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med dekkende Flügger Pro maling i ønsket glans og farge for bedst mulig resultat.

## Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

**Beskyttelsesutstyr:** Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

## Tekniske data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.44
Tørstoff vekt (%)	64
Tørstoff vol (%)	49
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager)	20
Fortynning	Vann. Ved sprøyting fortynnes evt. 5-10%.
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

## Nåværende TDS Versjon

mai 2024

## Erstatter TDS Versjon

april 2024