

Wallpaper Remover

Produktbeskrivelse

Konsentrert, effektiv befukningsmiddel til fjerning av papirtapet eller limfarve. Tapetklistret oppbløtes slik at tapetet kan fjernes i store stykker.

Anvendelse

Brukes til avrensning av papir tapet eller limmaling.
Tapetklistret er mykgjort slik at tapeten kan rives av i store biter.
Både ubehandlet og malt tapet kan med fordel slipes med grovt sandpapir eller tapetskrap, slik at tapetfjerner kan trenge inn i limet.

Påføring

Tapetfjerner påføres på et jevnt og fullt lag med limbørste.
Etter 5-20 minutter kan tapet rives av, skrapes ned med tapetskrape eller spatel.
Det kan være nødvendig med ombehandling.
Tørk av søl på gulv eller malte overflater.

OBS!

Ikke tilsett vannet i dampfjerner eller bruk som forbehandling i forbindelse med dampfjerner.
På samme måte må ikke tapetmykner brukes i forstøvere og lignende.

Miljøinformasjon

Fjern skrukorken før resirkulering

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Densitet (kg/l)	1.02
pH	7
Blandingsforhold	Alminnelig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vann. Kraftig tapet: 1 dl til 8-10 liter vann.
Inneholder	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dosering	1:20
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann



Nåværende TDS Versjon

juli 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021