

Terrasserent

Produktbeskrivelse

Effektivt rengjøringsmiddel til treterrasser m.m. Fjerner misfarging, urenheter, og rester av gammel treolje på alle tresorter, fx forvitret furu, gran og trykkimpregnert tre.

- Meget effektiv mot misfarging



Anvendelse

Rengjøring av alle tresorter, fx forvitret furu, gran, trykkimpregnert tre, der etterfølgende skal behandles med treolje, beis eller maling.

Påføring

Anvendes konsentrert og påføres med pensel eller børste.

Etter oppbløtning i ca 10 minutter uten inntørring, avbørstes og spyles (evt. høytrykk) med rent vann inntil flaten er ren.

Ved kraftige urenheter kan behandlingen gjentaes.

La tørke godt før videre behandling.

OBS!

Produktet kan etse glass, aluminium og andre alkalifølsomme flater.

Dekk til omhyggelig mot søl på f.eks. glass og beplantering.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
pH	14
Blandingsforhold	Brukes konsentrert
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

april 2021